ZYXEL

Zyxel GS1350-12HP-EU0101F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1350-12HP-EU0101F

Nome del prodotto : GS1350-12HP-EU0101F

Zyxel GS1350-12HP-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Gestione web-based	✔
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✔
Registro evento di sistema	✔
Supporto MIB	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	10
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot per modulo SFP	2

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✘
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Mirroring della porta	✔
Supporto controllo flusso	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Apertura albero di protocollo	✔

Sicurezza	
Protezione contro i loop back	✔
Algoritmi di pianificazione di coda	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Design	
Montaggio rack *	✔
Colore del prodotto	Grigio
Indicatori LED	✔

Prestazione	
Emissione acustica	27,3 dB
Firmware aggiornabile	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1065025,45 h

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	160,3 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Bilancio energetico totale del PoE	130 W

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C

Collegamento in rete	
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Numero di VLA	256

Fibra ottica	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s
tasso di inoltro	17,8 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Buffer di memoria di pacchetto	0,525 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
Funzione IGMP snooping	✔
IGMP proxy	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Filtri MAC address	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Umidità	5 - 95%
Dissipazione del calore	546,62 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	267 mm
Profondità	162 mm
Altezza	44 mm
Peso	1,63 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC
Kit di montaggio per rack	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937604388

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date