ZYXEL

Zyxel GS1900-24E-EU0103F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1900-24E-EU0103F

Nome del prodotto : GS1900-24E-EU0103F



- Start up
- VLAN
- QoS
- Link aggregation

24-port GbE, 24, 100/1000 Mbps, 48 Gbps, 35.7 Mpps, 525 K byte, 8 K MAC, 9 K byte, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 15.1 W, 267 x 162 x 42 mm, 1.56 kg

Zyxel GS1900-24E-EU0103F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montabile a parete, Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Registro evento di sistema	✔
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	24
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✘
Mirroring della porta	✔
Full duplex	✔
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Apertura albero di protocollo	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✔
VLAN support	✔

Design	
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Nero
Tasto reset	✔
Indicatori LED	✔
Montabile a parete	✔

Prestazione	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	804,714 h

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	15,1 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Umidità	10 - 95%
Dissipazione del calore	51,49 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	267 mm
Profondità	162 mm

Collegamento in rete	
Caratteristiche della LAN virtuale	Stacked VLAN, VLAN mapping

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	48 Gbit/s
tasso di inoltro	35,7 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Store-and-forward	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	0,525 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Funzione IGMP snooping	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Filtri MAC address	✔
Porta di sicurezza statica	✔
Supporto SSH/SSL	✔
Protezione della password	✔
tipo di autenticazione	RADIUS, TACACS+

Design	
Montaggio rack *	✔
Impilabile *	✔

Dimensioni e peso	
Altezza	42 mm
Peso	1,56 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC
Kit di montaggio per rack	✔

Dati su imballaggio	
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	325 mm
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	71 mm
Peso dell'imballo	2,05 kg

Certificati di sicurezza	
Certificazione	EMC ■ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/ 48HPv2) ■ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ■ BSMI CNS13438 • Safety ■ LVD EN60950-1 ■ BSMI CNS14336-1 ■ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937621132

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date