ZYXEL

Zyxel GS1915-8 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1915-8-EU0101F

Nome del prodotto : GS1915-8



Zyxel GS1915-8. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Registro evento di sistema	✔
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✘
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Full duplex	✔
Supporto controllo flusso	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Limitazione della velocità	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
VLAN support	✔

Design	
Indicatori LED	✔
Compatibilità elettromagnetica	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1

Prestazione	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1144461 h

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	4,7 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Umidità	10 - 95%
Dissipazione del calore	16,03 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Altezza	27 mm
Peso	620 g

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC

Collegamento in rete	
Numero di VLA	8
Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s
tasso di inoltro	11,9 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	0,525 MB
Sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✔
Filtri MAC address	✔
Supporto SSH/SSL	✔
Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔
Protocolli	
Protocolli di gestione	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Design	
Colore del prodotto	Nero

Contenuto dell'imballo	
Guida rapida	✔
Guida utente	✔
Manuale dell'utente	✔
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	302 mm
Profondità imballo	227 mm
Altezza imballo	64 mm
Peso dell'imballo	1,1 kg
Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937621897

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date