ZYXEL

Zyxel GS1915-24E Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1915-24E-EU0101F

Nome del prodotto : GS1915-24E



Zyxel GS1915-24E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Montabile a parete, Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Gestito in Cloud	✔
Supporto MIB	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	24
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✘
Mirroring della porta	✔
Supporto controllo flusso	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Apertura albero di protocollo	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	48 Gbit/s
tasso di inoltro	35,7 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	✔

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Protocolli	
Protocolli di gestione	SNMP v1, v2c, v3

Design	
Montaggio rack *	✔
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	✔
Montabile a parete	✔
Numero di ventole	0 ventola(e)

Prestazione	
Fanless	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	674068 h

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	15,5 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Trasmissione dati	
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	525 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay
Funzione IGMP snooping	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SHA-2, SSH-2, SSL/TLS
Supporto SSH/SSL	✔
Protezione contro i loop back	✔
Protezione della password	✔

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Dissipazione del calore	53 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	267 mm
Profondità	162 mm
Altezza	42 mm
Peso	1,57 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	325 mm
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	71 mm
Peso dell'imballo	2,05 kg

4718937626786

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date