ZYXEL

Zyxel XGS1250-12 Gestito L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XGS1250-12-ZZ0102F

Nome del prodotto : XGS1250-12



Zyxel XGS1250-12. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 11. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 96 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montabile a parete



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Supporto MIB	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	11
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantità di slot del modulo SFP+	1
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✔
Mirroring della porta	✔
Full duplex	✔
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
VLAN support	✔

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	96 Gbit/s
tasso di inoltro	71,42 Mpps

Design	
Montaggio rack *	✘
Impilabile *	✘
Colore del prodotto	Grigio
Materiale della scocca	Alluminio, Ferro
Tasto reset	✔
Indicatori LED	✔
Redundant fans support	✔
Montabile a parete	✔
Montaggio su rail DIN	✘
Numero di ventole	1 ventola(e)

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumo energetico (max)	20,06 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%

Trasmissione dati	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	12000
Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Funzione IGMP snooping	✔
Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Altezza	27 mm
Peso	783 g
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937634453

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date