ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS2220-28HP-EU0101F

Nome del prodotto : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✔
Registro evento di sistema	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	24
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Combo SFP	4

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✘
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-TX, 1000BASE-T
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Limitazione della velocità	✔
Apertura albero di protocollo	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN

Design	
Montaggio rack *	✔
Colore del prodotto	Nero

Prestazione	
RAM installata	256 MB
Memoria flash	32 MB
Emissione acustica	49,8 dB
Firmware aggiornabile	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	693245 h

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	463,5 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Bilancio energetico totale del PoE	375 W

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Umidità	10 - 95%
Dissipazione del calore	1580,535 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	441 mm

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s
tasso di inoltro	42 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Lista di controllo accesso (ACL)	✔
Funzione IGMP snooping	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
Filtri MAC address	✔
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Dimensioni e peso	
Profondità	270 mm
Altezza	44 mm
Peso	3,8 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	616 mm
Profondità imballo	355 mm
Altezza imballo	107 mm
Peso dell'imballo	4,97 kg

Certificati di sicurezza	
Certificazione	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

4718937607488

0760559126766

760559126766

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date