ZYXEL

Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)



Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NWA90AXPRO-EU0102F

Nome del prodotto : NWA90AX PRO

Zyxel NWA90AX PRO. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2400 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche	
2.4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Velocità massima di trasferimento dati *	2400 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	575 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2400 Mbit/s
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500 Mbit/s
Standard di rete	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
MIMO	✔
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
VLAN support	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
Filtri MAC address	✔

Protocolli	
Protocolli di gestione	SNMP

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✔
Firmware aggiornabile	✔

Gestione energetica	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	0.3 A
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	2 A

Design	
Installazione *	Soffitto
Colore del prodotto *	Bianco
Indicatori LED	✔

Antenna	
Tipo di antenna *	Interno
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi

Dimensioni e peso	
Larghezza	140 mm
Profondità	140 mm
Altezza	37,5 mm
Peso	352 g

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	240 mm
Profondità imballo	155 mm
Altezza imballo	60 mm
Peso dell'imballo	668 g

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Jack DC-in	✔

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	10 - 90%

4718937630592

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date