AOC 24E4U Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero



Marchio : AOC

Codice prodotto: 24E4U

Nome del prodotto : 24E4U

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 24E4U Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:



Aggiornate il vostro spazio di lavoro con il monitor 24E4U dotato di panello da 23.8” e di risoluzione FHD!
Il monitor 24E4U offre un panello da 24 pollici con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento di 120 Hz per garantire immagini nitide e fluide e migliorare al massimo l’esperienza visiva. Il supporto regolabile in altezza (HAS) offre una flessibilità ergonomica mentre la funzione hardware anti luce blu aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. Grazie alla tecnologia Adaptive Sync che garantisce prestazioni uniformi e alla garanzia di 5 anni per offrire un lungo ciclo di vita questo monitor è un componente pratico e affidabile di qualsiasi spazio di lavoro.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,4 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H

Connettività	
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso audio per PC	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	0 - 175°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Classe di efficienza energetica (HDR) *	D

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Display	
Copertura sRGB (tipica)	111,1%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Consumatore
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	13 kWh
Consumi *	13 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Profondità (con supporto)	222 mm
Peso (con supporto)	4,86 kg
Peso (senza supporto)	2,86 kg

Dati su imballaggio	
Profondità imballo	139 mm
Peso dell'imballo	6,65 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Dimmeraggio locale	✔
Durata della garanzia	5 anno/i
Certificati di conformità	CE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,EAC,FCC

4038986142779

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date