AOC P2 U32P2 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** P2 **Codice prodotto:** U32P2

Nome del prodotto : U32P2

U32P2Eccezionali prestazioni video di base e massime in un display UHD da 31,5"

AOC P2 U32P2 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero:



Eccezionali prestazioni video di base e massime in un display UHD da 31,5"
L'U32P2 è dotato di un pannello VA piatto da 31,5" senza cornice su tre lati, con risoluzione UHD. Perfetto per i professionisti, garantisce una connettività completa grazie al suo hub USB e alle due porte HDMI 2.0.
AOC P2 U32P2. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p
Formato	4:3, 16:9
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,18159 x 0,18159 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Intervallo di scansione verticale	40 - 60 Hz

Connettività	
Connessione cuffia	3,5 mm
Jack DC-in	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	0 - 180°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21,5°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	16
Plug & Play	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G

Display	
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80,01 cm
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	Adobe RGB
Copertura sRGB (tipica)	119%
Copertura NTSC (tipica)	72%
Copertura RGB Adobe	88%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Ricarica rapida	✓
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Microfono incorporato	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✓
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✗
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	42 kWh
Consumi *	52 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	✗

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	714,8 mm
Profondità (con supporto)	275,1 mm
Altezza (con supporto)	653,5 mm
Peso (con supporto)	10,1 kg
Larghezza (senza supporto)	714,8 mm
Profondità (senza supporto)	55,7 mm
Altezza(senza supporto)	425,2 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	810 mm
Profondità imballo	224 mm
Altezza imballo	538 mm
Peso dell'imballo	12,5 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Compatibilità	VESA-P2
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Durata della garanzia	3 anno/i
Certificati di conformità	WEEE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Effetti della luce	✗
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL

Dati sul riciclaggio	
Materiali della confezione riciclabili	100%

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

4038986119627

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date