ASUS BE24EQK Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero



Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90LM05M1-B08370

Nome del prodotto : BE24EQK

ASUS BE24EQK. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✕
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,78 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm

Connettività	
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✕
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco
Numero di lingue OSD	21
Indicatori LED	✔

Display	
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Frequenza scansione verticale	50 - 76 Hz
Copertura NTSC (tipica)	72%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Megapixel	2 MP
Microfono incorporato	✓
Fotocamera integrata *	✓

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✓
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Numero di porte upstream	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Consumi *	21,7 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540 mm
Profondità (con supporto)	195 mm
Altezza (con supporto)	426 mm
Peso (con supporto)	4,6 kg
Larghezza (senza supporto)	540 mm
Profondità (senza supporto)	53 mm
Altezza(senza supporto)	355 mm
Peso (senza supporto)	3,9 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	610 mm
Profondità imballo	168 mm
Altezza imballo	494 mm
Peso dell'imballo	6,4 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, USB

Altre caratteristiche	
Certificazione	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

4718017562768

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date