# AOC E3 24E3QAF Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero




**Marchio :** AOC **Famiglia del prodotto:** E3 **Codice prodotto:** 24E3QAF

**Nome del prodotto :** 24E3QAF

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC E3 24E3QAF. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen * | ✘ |
| Tempo di risposta * | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Blocco cavo * | ✔ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✔ |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | ✔ |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | ✔ |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 18 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 18 kWh |
| Consumi * | 13,79 W |

## Display

| | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✔ |
| Interfaccia DDC/CI | ✔ |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 104,1% |

## Prestazione

| | |
|---|---|
| Ricarica rapida | ✘ |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
| Modalità gioco | ✔ |

## Multimediale

| | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Microfono incorporato | ✘ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

## Design

| | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Ufficio |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Design senza telaio | ✔ |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Nero |

## Connettività

| | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✘ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | ✘ |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | ✔ |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✔ |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | ✘ |
| HDCP | ✔ |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | ✔ |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ✘ |

## Collegamento in rete

| | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | ✘ |

## Ergonomia

| | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ✔ |

## Gestione energetica

| | |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 503,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,45 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,7 kg |

## Dati su imballaggio

| | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 613 mm |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 7,14 kg |

## Contenuto dell'imballo

| | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Guida rapida | ✔ |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | ✔ |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |

## Altre caratteristiche

| | |
|---|---|
| Contatore FPS | ✔ |
| Punto di selezione | ✔ |
| Controllo delle ombre | ✔ |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Dimmeraggio locale | ✔ |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Effetti della luce | ✘ |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |

## Dati sul riciclaggio

| | |
|---|---|
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |

| Dati sul riciclaggio | |
|---|---|
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |

4038986141253

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date